

Ventair

فن کویل کانالی

وِنْت اِیر

سِر تَازِم



www.cantigerad.com



021-22321307

Medium

استاتیک



فن



فن فلزی سانتریفیوژی و تحمل افت فشار ۵۰ پاسکال

کویل



کویل ۴ ردیفه با لوله مسی ۳/۸ اینچ و کلکتور ۱ اینچ

فیلتر



دو لایه آلومینیومی قابل شستشو



قابلیت ارائه به صورت:

دو لوله و چهار لوله استاندارد

ابعاد مناسب با ارتفاع ۳۰ سانتیمتر ✓

عرض کم دستگاه و اشغال فضای حداقلی ✓

موقعیت فن جلوی دستگاه و پرتاب باد استاندارد ✓

سینی درین گالوانیزه با عایق الاستومری ۵ ✓

الکتروموتور ۳ دور از برند الکتروژن ✓

عایق EVA 5 میلیمتری سینی درین و 3 میلیمتری ✓



مشخصات فنی استاتیک Medium

Ventair

مشخصات فنی								Medium static		
MCDFC-20	MCDFC-18	MCDFC-16	MCDFC-14	MCDFC-12	MCDFC-10	MCDFC-08	MCDFC-06	مدل		
2000	1800	1600	1400	1200	1000	800	600	CFM	میزان هوادهی	کویل
57900	54600	50400	44200	37600	33600	29200	2500	BTU/H	ظرفیت سرمایشی کل	
38900	36200	33100	29000	26200	23100	20000	16800	BTU/H	ظرفیت سرمایشی محسوس	
144000	132800	121000	104800	88200	76500	63600	50500	BTU/H	ظرفیت گرمایشی	
11.5	11	10	9	7.5	6.5	6	5	GMP	دبی آب	
1	1	1	1	1	1	1	1	IN	سایز اتصالات	
4/12								FPI	تعداد فن در یک اینچ	موتور
12	11	9.5	7.5	4.5	3.5	2.8	2	PSI	افت فشار آب	
220-240/50								V/Hz	منبع تغذیه	
2	2	2	1	1	1	1	1		تعداد موتور	فیلتر
ELECTROGEN (CLASS : A)									کلاس	
Centrifugal Fan (Metallic Forward Cuurved)									مدل فن	صدا
3	3	3	2	2	2	2	2	1	تعداد فن	
750	750	600	750	750	600	600	400	CFM	میزان هوادهی فن	
62	60	58	54	52	52	50	48	db	سطح صدا	پایه
30*50*140	30*50*140	30*50*140	30*50*130	30*50*105	30*50*105	30*50*100	30*50*100	cm	ابعاد (H*W*L)	
54	52	50	45	40	36	33	30	Kg	وزن	
Aluminum (Optinal Synthetic nylon)									فیلتر	
1/2									سایز خروجی سینی درین	



www.cantigerad.com



021-22321307

Ventair




High استاتیک

فن



فلزی سه دور سانتریفیوژی و موتور کوپل شده روی فن با بالانس استاتیکی و دینامیکی استاندارد فن

کویل



کویل ۴ ردیفه با لوله مسی ۳/۸ اینچ و کلکتور

فیلتر



فیلتر آلومینیومی دو لایه با استحکام و قابل شستشو

ابعاد با ارتفاع ۴۵ سانتیمتر و عرض کم دستگاه ✓

ورودی و خروجی کلکتور برنجی فورج شده ۳/۴ اینچ ✓

امکان خروج ساده فیلتر پس از نصب ✓

سینی درین گالوانیزه با عایق الاستومری ۵ میلیمتری ✓

فن فلزی سانتریفیوژی و تحمل افت فشار 100p ✓

موقعیت فن جلوی دستگاه و پرتاب باد استاندارد ✓





مشخصات فنی High استاتیک

Ventair

مشخصات فنی				High static	
HCDFC-20	HCDFC-15	HCDFC-10	HCDFC-08	مدل	
2000	1500	1000	800	CFM	میزان هوادهی
59600	42000	27000	20100	BTU/H	ظرفیت سرمایشی کل
40500	29400	19200	14400	BTU/H	ظرفیت سرمایشی محسوس
161000	119700	79300	60100	BTU/H	ظرفیت گرمایشی
10	7	5	4	GMP	دبی آب
1-1/4	1-1/4	1	1	IN	سایز اتصالات
4/12				FPI	تعداد فین در یک اینچ
4	1.7	0.7	0.4	PSI	افت فشار آب
220-240/50				V/Hz	منبع تغذیه
2	2	1	1		تعداد موتور
IP54					کلاس حفاظتی
2525	2520	2525	2520		مدل فن
2	2	1	1	1	تعداد فن
68	66	64	65	db	سطح صدا
45*70*125	45*70*100	45*70*75	45*70*65	cm	ابعاد (H*W*L)
95	80	56	52	Kg	وزن
Aluminum (Optinal Synthetic nylon)					فیلتر
3/4					سایز خروجی سینی درین



www.cantigerad.com



021-22321307

Ventair



www.cantigerad.com